



MDS EQUIPEMENTS x



MICRO TRACTEUR **CS 2510H**



- **UN TRACTEUR SOUS COMPACT DE 25CV**
Un équipement conçu pour les travaux agricoles légers. Doté d'un attelage à trois points afin de pouvoir utiliser divers accessoires.
- **ÉQUIPÉ D'UNE TONDEUSE VENTRALE**
Déjà montée sur ce CS 2510H, la tondeuse est équipée de 3 lames pour une largeur de coupe de 152cm et une hauteur réglable entre 25 et 102mm.



MDS EQUIPEMENTS x **KIOTI**



MICRO TRACTEUR CS 2510H



MOTEUR KIOTI 3C100

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Type | Diesel, 3 cylindres |
| Puissance brut moteur | 24,5 chevaux |
| Prise de force | 18 chevaux |
| Cylindrée | 1007cm ³ |
| Capacité réservoir | 25,5L |



ENTRAINEMENT TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Vitesses | 2 Gammes |
| Frein | Disque humide |
| Prise de force arrière (standard) | 540 tr/min |
| Prise de force ventrale (standard) | 2 200 tr/min |

EQUIPEMENTS STANDARD

- PRISE DE FORCE ARRIÈRE
- PRISE DE FORCE VENTRALE
- DIRECTION ASSISTÉE
- FREIN STATIONNEMENT
- PHARES
- KLAXON
- PORTE-GOBELET
- CACHE PRISE DE FORCE
- COMMANDE HYDRAULIQUE ARRIÈRE



MDS EQUIPEMENTS x **KIOTI**



MICRO TRACTEUR CS 2510H



SYSTÈME HYDRAULIQUE POMPE À ENGRENAGES

| | |
|---|--------------------|
| Capacité de la pompe (Débit max.) | 24,6 L/min |
| Attelage 3 points | Catégorie I |
| Capacité max. de levage | 318 Kg |
| Système de contrôle de levage hydraulique | Position |
| Direction | Direction assistée |



TONDEUSE VENTRALE SM2410

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Type de déchargement | Latéral |
| Largeur de coupe | 152 cm |
| Hauteur de coupe | 25,4~101,6 mm |
| Nombre de lames | 3 |
| Type de transmission | Cardan + courroie trapézoïdale |
| Compatible avec chargeur | Oui |

EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRE

- PNEUS CS2610 INDUSTRIELS
- KIT GYROPHARE
- TONDEUSE SM2410

OPTIONS

SUR COMMANDE

- BAC DE RAMASSAGE
- CHARGEUR FRONTAL

16 900€ HT
20 280€ TTC