

# **RAPTOR PRO** **CULTIVATEUR COMBINÉ**

# **ZIEGLER**

Harvesting | Transport | Cultivation



**MDS**  
**EQUIPEMENTS**

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES AGRICOLES





# RAPTOR PRO CULTIVATEUR COMBINÉ

**ZIEGLER**  
Harvesting | Transport | Cultivation

## PRÉSENTATION



LARGEUR DE TRAVAIL  
4 À 6 METRES

11 À 19  
DENTS

32 À 48  
DISQUES

VITESSE DE TRAVAIL  
6-18KM/H

Le **RAPTOR** est un **cultivateur à haut rendement** qui combine les avantages du **déchaumeur à disques et du cultivateur à dents**. Il crée une préparation intégrale de sol en un seul passage et ce, à différentes profondeurs de travail. Transformez votre **RAPTOR** en un **semoir pour l'épandage** de cultures intermédiaires et autres avec des semoirs pneumatiques en options.

# RAPTOR PRO CULTIVATEUR COMBINÉ

**ZIEGLER**  
Harvesting | Transport | Cultivation

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

RAPTOR	LARGEUR DE TRAVAIL	DENTS	DISQUES	PR*	POIDS
4001	4 METRES	11	32	200 CV	5600 KG
5001	5 METRES	14	40	250 CV	6800 KG
6001	6 METRES	19	48	300 CV	8400 KG

\*PR = puissance recommandée

- Cultivateur à 4 poutres
- Travail de surface et travail en profondeur en un seul passage
- Peut être utilisé avec ou sans rouleaux
- Attelage 40/50, K80 ou bras de relevage
- Écart entre dents de 31cm
- Rangées de dents: 7-35cm, rangées de disques: 3-15cm
- Vitesse de travail 6-18km/h
- Travail à dents également utilisable sans les disques
- Deux doubles effets hydrauliques, commande par boîtier cabine
- Châssis central : suivi parfait et la possibilité d' un guidage en profondeur





# RAPTOR PRO CULTIVATEUR COMBINÉ

# ZIEGLER

## OPTIONS ET EQUIPEMENTS



### OPTIONS (Selon modèle)

- Dispositif pour épandeur de semences
- Commande avec boîtier en cabine
- Freinage hydraulique (*au lieu de pneumatique*)
- Herse arrière (*pas en combinaison avec les doubles rouleaux*)
- Sécurités pierres mécaniques

### ATTELAGE


- K80
- Attelage bras de relevage (pendulaire)
- Attelage anneau CAT 3-5

### SOCS

- Socs à ailettes 4 trous (2 positions)
- Socs à ailettes renforcé
- Socs de HEAVY DUTY

### ROULEAUX SUIVEUR

- Rouleaux barres Ø 600 mm
- Rouleaux anneaux Ø 600 mm
- Rouleaux à ressorts Ø 600 mm (à 4 ressorts)
- Rouleaux anneaux crantés Ø 600 mm
- Rouleaux profilé en U Ø 540 mm
- Double rouleaux profilé en U Ø 540 mm
- Rouleaux couteaux à l'avant
- Herse arrière
- Racleurs de rouleaux







**DEVIS SUR MESURE  
CONTACTEZ-NOUS**

 **VOUÉ**

 57 route Impériale, 10150

 03 25 37 53 09

 [contact@mds-equipements.com](mailto:contact@mds-equipements.com)



**ST. POUANGE** 

 10 rue des pâtures, 10120

 03 25 42 08 34

 [contact@mds-equipements.com](mailto:contact@mds-equipements.com)