



# Autoportée à éjection latérale

## LT1 NS92

**SURFACE : 4000 M<sup>2</sup>**

**THERMIQUE**



**CYLINDRÉE : 439 CM<sup>3</sup>**

**COUPE : 92CM**

- Largeur de coupe : **92 cm**
- Hauteur de coupe : **30 à 95 mm**
- Transmission : **Transmatic**, 7 vitesses
- **Moteur** Cub Cadet, monocylindre, 8,3 kW à 2800 t/min
- **Les +** : Siège confort, capot pivotant

- **Coupe** :
  - Latérale + Mulching
- **Option** :
  - Ramassage

**13AB77BY603**

## Autoportée à éjection latérale - **LT1 NS92**

### CARACTÉRISTIQUES

#### MOTEUR

	LT1 NS92
Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	439
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	8,3 / 2.800
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	3,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

#### TRANSMISSION

Transmission	Tranmatic 7V Av/Arr.
--------------	----------------------

#### SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	En option (19A30045OEM), 200l
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

#### ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	46

#### SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe (cm)	92
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Non /Inclus

#### DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88/ 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	170 / 107 / 100
Poids net (kg)	150

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

**VOLANT CONFORT**  
**CHÂSSIS EN ACIER**