



Autoportée ZERO-TURN XZ6 S117

SURFACE : 10 500 M²

THERMIQUE



CYLINDRÉE : 726 CM³

COUPE : 117CM

- Largeur de coupe : 107 cm
- Hauteur de coupe : 25 à 114 mm
- **Transmission** : Double groupe
 - hydrostatique au pied
- **Moteur** Kawasaki FR691V, Bicylindre

- **Coupe** :
 - Latérale + Mulching
- **Option** :
 - Ramassage


Les + : Crochet d'attelage, accoudoirs,
Technologie SYNCRO-STEER®, Grande précision

17AIGBYN603

Autoportée ZERO-TURN - XZ6 S117




DOUBLE TRANSMISSION
 HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU DE COUPE
 MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER
 TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION
 AJUSTABLE

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique ZT2200
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	117 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	285

Autoportée ZERO-TURN - XZ6 S117

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	XZ6 S117
Type de moteur	Kawasaki
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	16,9 / nc
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Double Hydrostatique ZT2200

SYSTEME D'ÉJECTION	
Bac	230 l en option (19A70054100 & 490-950-C062)
Défecteur	Inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 10 500 m ² /h
Largeur de coupe (cm)	117
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	nc / nc / nc
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 155 / 114
Poids net (kg)	285

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
 PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ
 RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED