

PANNEAU SERRURIER




CARACTÉRISTIQUES

Panneaux disponibles avec différents revêtements. Ils peuvent être aussi plastifiés (voir conditions). Utilisés pour la construction de cages, d'enclos et pour la sécurité des machines.


Option de finition

- Le panneau peut être de trois types:


D0. Abouts sur les quatre côtés du panneau



D2. Abouts sur deux côtés opposés



D4. Sans abouts



Autres dimensions sur demande.

ESTHÉTIQUE

REVÊTEMENTS DU FIL

- Fil Clair
- Fil Galvanisé normal (classe D) EN 10244-2
- Fil ZnAl®



REVÊTEMENTS DU PANNEAU

- Panneau Galvanisé à chaud (Post-Galvanisé)
- Panneau plastifié



Fil Clair

Maille (mm)	Ø fil (mm)	Dimension panneau (mm)
25 x 25	2,70	2.000 x 1.225
30 x 30	3,00	2.000 x 1.000
		2.400 x 1.850
40 x 40	4,00	2.000 x 1.000
		2.000 x 1.600
		3.000 x 1.000
		2.600 x 1.500
50 x 50	5,00	2.600 x 1.800
		2.000 x 1.000
		2.000 x 1.500
		2.600 x 1.500
		2.600 x 2.000
		3.000 x 1.000
		3.000 x 1.200
		3.000 x 1.500
100 x 50	4,00	2.600 x 1.500
	5,00	2.000 x 1.000
		2.600 x 1.500
150 x 50	4,00	2.600 x 1.500
	5,00	2.600 x 1.500
		3.000 x 1.500
200 x 50	4,00	2.600 x 1.500
	5,00	2.600 x 1.500
		2.600 x 1.800
250 x 50	6,00	2.600 x 1.800
	5,00	2.600 x 2.000
	6,00	2.600 x 1.600
300 x 50	5,00	2.600 x 1.500
		2.600 x 1.800
		3.000 x 1.500
	6,00	2.600 x 1.500
		2.600 x 1.800

Galvanisé Normal

Maille (mm)	Ø fil (mm)	Dimension panneau (mm)
25 x 25	2,70	2.000 x 1.225
30 x 30	3,00	2.400 x 1.000
		2.400 x 1.850
40 x 40	4,00	2.000 x 1.500
		2.000 x 1.600
		3.000 x 1.000
		2.000 x 1.000
50 x 50	4,00	2.600 x 1.000
		2.600 x 1.000
		2.600 x 1.200
		2.600 x 1.500
		2.600 x 1.800
		2.600 x 2.000
		3.000 x 1.500
		3.000 x 2.000
		2.600 x 1.500
		3.000 x 1.500
100 x 50	4,00	3.000 x 2.000
		2.600 x 1.000
		2.600 x 1.500
		2.600 x 2.000
		3.000 x 1.400
		3.000 x 1.500
		3.000 x 2.000
		2.600 x 1.500
		3.000 x 2.000
		3.000 x 2.000
150 x 50	5,00	2.600 x 1.500
		3.000 x 2.000
		4,00
		2.600 x 1.500
200 x 50	5,00	2.600 x 2.000
		2.600 x 1.500
300 x 50	5,00	2.600 x 1.800
		2.600 x 1.500
	6,00	2.600 x 1.500

Galvanisé à chaud

Maille (mm)	Ø fil (mm)	Dimension panneau (mm)
50x50		2.600 x 1.500
		3.000 x 1.000
100 x 50	5,00	2.000 x 1.000
		2.600 x 1.500
		3.000 x 1.500
150 x 50		2.600 x 1.500
		2.600 x 1.800

