



BROSIA MULTI TACK WS 2

NLGI 2

GRAISSE MULTISERVICES ADHERENTE SUR TOUS SUPPORTS

APPLICATIONS

BROSIA MULTI TACK WS 2 est une graisse à base de synthèse destinée à la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques et plus particulièrement pour les mécanismes fonctionnant sous forts délavages. BROSIA MULTI TACK WS 2 est utilisable en usage général pour l'automobile, les matériels de travaux publics, le monde agricole pour la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques tels que les paliers lisses, axes, glissières, roulements. BROSIA MULTI TACK WS 2 est particulièrement adhérente sur tous supports et résistante sous cisaillement mécanique.

PERFORMANCES

Classification : ISO 12924 : ISO-L-XCCGB 2
DIN 51502 : KP2K-25

AVANTAGES CLIENTS

ADHERENCE EXCEPTIONNELLE • RESISTANCE AU DELAVAGE

- Adhérence remarquable sur tous supports.
- Bonne stabilité mécanique.
- Très grande résistance au délavage permettant de conserver intact ses performances de lubrification.
- Bon comportement sur une large plage de température.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Grade NLGI	-		2
Nature de l'épaississant	-	-	Lithium-Calcium
Nature de l'huile	-	-	½ synthétique
Couleur	Visuel	-	Verte
Texture	Visuel	-	Lisse
Point de goutte	ASTM D 2265	°C	185
Viscosité d'huile de base à 40°C	ASTM D 445	mm²/s	320
Pénétration 60 coups	ASTM D 217	0,1 mm	265-295
worker 10 ⁵ cps	ASTM D 217	0,1 mm	+ 20
Water Wash out à 16h/80°C	ASTM D1264	%	6.2
4 billes soudure	ASTM D2596	Kg	250
Températures limites d'utilisation	-	°C	-25 à 130

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

