

WOMAC GEAR GL5 80W-90

HYPOID PL

SAE 80W-90

LUBRIFIANT MINERAL EXTREME PRESSION POUR LES TRANSMISSIONS MECANIQUES

APPLICATIONS

WOMAC GEAR GL5 80W-90 est une huile minérale qui peut être utilisée dans un grand nombre d'applications : boîtes de vitesses mécaniques, différentiels, réductions finales ou ponts des véhicules de tourisme, poids lourds, engins de travaux publics ou agricoles lorsque le niveau de performance API GL-5 est exigé. WOMAC GEAR GL5 80W-90 est conçue pour fonctionner dans des conditions de service très sévères (fortes charges, chocs, températures élevées...).

PERFORMANCES

Classifications : API GL-5 MIL PRF-2105E
MAN 342 M1 MAN 342 M2
ZF 05A/12E/16B/16C/17B/19B/21A
NATO O-226

AVANTAGES CLIENTS

EXTREME PRESSION RENFORCE • STABILITE THERMIQUE

- Pouvoir extrême-pression renforcé garantissant une exceptionnelle résistance à l'usure, aux charges et aux chocs.
- Grande stabilité thermique et excellente résistance à l'oxydation grâce à son additivation renforcée.
- Film lubrifiant protecteur et excellentes propriétés anti usure.
- Très bonnes capacités de protection anticorrosion et antirouille.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.893
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	144
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	99
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-27

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif