

WOMAC GEAR GL5 LS 80W-90

SAE 80W-90

LUBRIFIANT EXTREME-PRESSION POUR PONTS AUTOBLOQUANTS

APPLICATIONS

WOMAC GEAR GL5 LS 80W-90 est un lubrifiant minéral extrême-pression spécialement adapté à la lubrification des transmissions mécaniques très chargées, équipées de systèmes de pont autobloquant à glissement limité équipant les engins de travaux publics et agricoles. WOMAC GEAR GL5 LS 80W-90 peut être aussi utilisé dans les ponts non équipés de différentiels autobloquants exigeant une huile de niveau API GL-5.

PERFORMANCES

Classifications : API GL-5 LS
ZF TE-ML 04G / 07A / 08

AVANTAGES CLIENTS

DIMINUTION DU BRUIT • STABILITE THERMIQUE

- Grande stabilité thermique et excellente résistance à l'oxydation.
 - Diminution du bruit et des vibrations dans les ponts autobloquants à glissement limité grâce à la technologie spécifique d'additif modificateur de friction.
 - Amélioration de l'efficacité des transmissions dans des conditions sévères d'utilisations.
 - Assure une protection optimale contre la corrosion et la formation des dépôts.
- **Attention :** certains organes ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.896
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	139
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	101
Point éclair	ISO 2719	°C	182

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif